

Rapport Nr 25242940

Uppdragsgivare

ÖLLÖSA ANLÄGGNSAMFÄLLIGHET

Obs. Gemensamma brevlåda!!!

Mjöltnare Isidors väg

646 96 Stjärnhov

Avser

Dricksvatten från enskild vattentäkt

Dricksvatten för enskild förbrukning

Fastighet : Öllösa Anläggningssamf.

Information om prov och provtagning

Provtagningsdatum	: 2025-07-08	Ankomstdatum	: 2025-07-08
Provtagningsstidpunkt	: 1025	Ankomsttidpunkt	: 1530
Temperatur vid provtagning	: 16.7 °C	Temperatur vid ankomst	: 10 °C
Provets märkning	: Utg. VV	Ansättningsdatum	: 2025-07-08
Provtagare	: SGS, BTG	Laboratorieaktivitet startad	: 2025-07-08

Analysresultat

Metodbeteckning	Analys/Undersökning av	Resultat	Mätosäkerhet	Enhet
SS-EN ISO 6222:1999	Odlingsb. mikroorg. 22 °C 3d	20		cfu/ml
SS-EN ISO 9308-2:2014	E.coli	< 1		MPN/100ml
SS-EN ISO 9308-2:2014	Koliforma bakterier 37 °C	< 1		MPN/100ml
SS-EN ISO 7027-1:2016	Turbiditet FNU	1.1	± 0.17	FNU
Egen metod	Lukt	ingen		
Egen metod	Lukt, art	-		
SS-EN ISO 7887:2012C mod	Färg	15	± 3	mg/l Pt
SS-EN 27888:1994	Konduktivitet 25 °C	55.3	± 5.53	mS/m
SS-EN ISO 10523:2012	pH vid 20 °C	7.9	± 0.2	
SS-EN ISO 9963-2:1996	Alkalinitet, HCO ₃	260	± 39	mg/l
fd SS028118:1981	Kemisk syreförbrukn. COD-Mn	2.7	± 0.68	mg/l
SS-EN ISO 15923-1:2024 B	Ammoniumkväve, NH ₄ -N	< 0.01	± 0.005	mg/l
Beräknad	Ammonium, NH ₄	< 0.02	± 0.01	mg/l
SS-EN ISO 10304-1:2009	Nitratkväve, NO ₃ -N	0.14	± 0.045	mg/l
Beräknad	Nitrat, NO ₃	0.62		mg/l
SS-EN ISO 15923-1:2024 D	Nitritkväve, NO ₂ -N	< 0.001	± 0.0009	mg/l
Beräknad	Nitrit, NO ₂	< 0.004	± 0.003	mg/l
SS-EN ISO 15923-1:2024 F	Fosfatfosfor, PO ₄ -P	< 0.01	± 0.005	mg/l
beräknad	Fosfat, PO ₄	< 0.04	± 0.01	mg/l
SS-EN ISO 10304-1:2009	Fluorid, F	0.92	± 0.14	mg/l
SS-EN ISO 10304-1:2009	Klorid, Cl	49	± 7.4	mg/l
SS-EN ISO 10304-1:2009	Sulfat, SO ₄	13	± 2.0	mg/l
SS-EN ISO 11885:2009	Järn, Fe	0.17	± 0.03	mg/l
SS-EN ISO 11885:2009	Kalcium, Ca	66	± 9.9	mg/l
SS-EN ISO 11885:2009	Kalium, K	4	± 0.6	mg/l
SS-EN ISO 11885:2009	Koppar, Cu	0.21	± 0.03	mg/l
SS-EN ISO 11885:2009	Magnesium, Mg	20	± 3.0	mg/l
SS-EN ISO 11885:2009	Mangan, Mn	< 0.02	± 0.004	mg/l
SS-EN ISO 11885:2009	Natrium, Na	24	± 3.6	mg/l

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

(forts.)

**SGS Analytics Sweden AB**

Box 1083, 581 10 Linköping · Tel: 013-25 49 00 · Fax: 013-12 17 28
ORG.NR 556152-0916 STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING



Akred. nr 1006
Provning
ISO/IEC 17025

**RAPPORT**

Sida 2 (2)

utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory

Rapport Nr 25242940

Uppdragsgivare

ÖLLÖSA ANLÄGGNSAMFÄLLIGHET
Obs. Gemensamma brevlåda!!!

Mjölhare Isidors väg
646 96 Stjärnhov

Avser

Dricksvatten från enskild vattentäkt**Dricksvatten för enskild förbrukning**

Fastighet : Öllösa Anläggningssamf.

Information om prov och provtagning

Provtagningsdatum	: 2025-07-08	Ankomstdatum	: 2025-07-08
Provtagningstidpunkt	: 1025	Ankomsttidpunkt	: 1530
Temperatur vid provtagning	: 16.7 °C	Temperatur vid ankomst	: 10 °C
Provets märkning	: Utg. VV	Ansättningsdatum	: 2025-07-08
Provtagare	: SGS, BTG	Laboratorieaktivitet startad	: 2025-07-08

Analysresultat

Metodbeteckning	Analys/Undersökning av	Resultat	Mätosäkerhet	Enhet
Beräknad	Hårdhet tyska grader	14	± 2.1	°dH

Bedömning**TJÄNLIGT MED ANMÄRKNING**

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor $k = 2$. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Kommentar

Bedömning av provet är utförd i enlighet med Livsmedelsverkets riktlinjer för dricksvatten från små dricksvattenanläggningar för privat bruk, giltiga från 2024-12-05. Bedömningen avser endast utförda analyser med riktvärde enligt Livsmedelsverkets riktlinjer och utifrån resultat, utan hänsyn till mätosäkerheten. Analysresultat som inte kommenteras ligger under riktvärdet eller riktvärde saknas

Bedömning av provets tänlighet utföll enligt följande:

· Koppar

Tjänligt med anmärkning i kemiskt avseende (Riktvärde 0.20 mg/l. Riktvärde otjänligt 2.0 mg/l)

Provtagningen är utförd med ackrediterade provtagningsmetoder. Aktuella ackrediterade provtagningsmetoder samt mätosäkerheten för ackrediterade analyser i fält kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

För mer utförlig förklaring av analysresultatens betydelse, se vår hemsida, www.sgs.com/analytics-se, under fliken "Information och Beställning", Privata brunnar eller brunnsvatten.se.

Ett resultat med enheten MPN/100ml motsvarar ett resultat med enheten cfu/100ml.

Laboratorieaktivitet startad anger datum då beredning av provet startades. Mer detaljerad information kan fås via vår kundportal @mis.

Linköping 2025-07-18

Rapporten har granskats och godkänts av

Cornelia Lindeberg
Laboratoriechef

Kontrollnr 5975 4716 7057 7700

Resultat avser endast det insända provet såsom det har mottagits. Såvida laboratoriet inte skriftligen godkänt annat, får rapporten endast återges i sin helhet.